

Best Performance ■ S Ei2 00-1, S Ei2 00-2 und S Ei2 00-Tel

Schiebetor Ei2 00

Rahmen

Standardausführung

Einlaufprofil, Labyrinthprofil und Laufschiene aus feuerverzinktem Stahl

Konstruktionsstärke 120 mm

Montageart Einlaufprofil stumpf bzw. normal einlaufend

Montageart Laufschiene Wandmontage mit Konsole, direkte Deckenmontage oder abgehängte Deckenmontage

optionale Ausführung

pulverbeschichtet in RAL nach Wahl (Glanzgrad +/- 30)

Edelstahl 1.4301 K220 geschliffen

Torblatt

Standardausführung

in Elementbauweise, vor Ort zusammengefügt

Gesamtorblattstärke 62 mm

Oberfläche wahlweise aus feuerverzinktem Stahl oder verzinkt und coloferbeschichtet ähnlich RAL 9010 reinweiß

Blechdicke 1 mm

vollflächig planeben mit Isolierplatten verklebte Konstruktion

verwindungssteif durch speziell gefälzte Türblattbleche

einsetzbar als Aussentor

optionale Ausführung

pulverbeschichtet in RAL nach Wahl (Glanzgrad +/- 30)

Edelstahl 1.4301 K220 geschliffen

Edelstahl 1.4301 kreismattiert

Zubehör

Schließmittel

Öffnen und Schließen von Hand

optionale Ausführung

Gehtüre (Fluchttüre) mit oder ohne Panik EN 179 bzw. 1125

Glaslichten lt. Angabe

Öffnen und Schließen mittels Antrieb Ei2-M360 über auf der Steuerung integrierte Taster (notstromversorgt über Akku-Paket) (E-Anschluss 230 V bauseits)

Automatiksteuerung

Lichtschanke

Radarbewegungsmelder

Optische und akustische Warneinrichtung

Funksignalgeber

Zusätzlicher Bedientaster