

## RAHMEN

### STANDARDAUSFÜHRUNG

- Einlaufprofil, Labyrinthprofil und Laufschiene aus feuerverzinktem Stahl
- Konstruktionsstärke 120 mm
- Montageart Einlaufprofil stumpf bzw. normal einlaufend
- Wandmontage mit Konsole, direkte Deckenmontage oder abgehängte Deckenmontage

### OPTIONALE AUSFÜHRUNG

- pulverbeschichtet in RAL nach Wahl (Glanzgrad +/- 30)
- Edelstahl 1.4301 K220 geschliffen

## TORBLATT

### STANDARDAUSFÜHRUNG

- in Elementbauweise, vor Ort zusammengefügt
- Gesamttorblattstärke 62 mm
- Oberfläche aus feuerverzinktem Stahl oder verzinkt und bandbeschichtet ähnlich RAL 9010
- Blechdicke 1 mm
- vollflächig planeben mit Isolierplatten verklebte Konstruktion
- verwindungssteif durch speziell gefälzte Türblattbleche
- einsetzbar als Aussentor

### OPTIONALE AUSFÜHRUNG

- pulverbeschichtet in RAL nach Wahl (Glanzgrad +/- 30)
- Edelstahl 1.4301 K220 geschliffen
- Edelstahl 1.4301 kreismattiert

## ZUBEHÖR

### SCHLIESSMITTEL

- Öffnen und Schließen von Hand

### OPTIONALE AUSFÜHRUNG

- Gehtüre (Fluchttüre) mit oder ohne Panik EN 179 bzw. 1125
- Glaslichter lt. Angabe
- Öffnen und Schließen mittels Antrieb Ei2-M360 (notstromversorgt über Akku-Paket)
- Automatiksteuerung
- Lichtschränke
- Radarbewegungsmelder
- Optische und akustische Warneinrichtung
- Funksignalgeber
- Zusätzlicher Bedientaster